

FAIRWAY MURUNIIDUKID



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



USALDUSVÄÄRNE JA PUHAS KÕRGTEHNOLOOGIA

FAIRWAY MURUNIIDUKID

Golfimäng on hea näide väärtustest, mida me ka oma fairway muruniidukite puhul kasutame: täpsus, järjepidevus ja terav silm detailide osas. Fairway muruniidukid pakuvad nii traditsioonilise kui ka hübriidmodelina esmaklassilist niitmistulemust ja erakordset niitmisjärgset välimust.

SISUKORD

TEENUSED

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

FAIRWAY MURUNIIDUKID

Funktsioonid	08
QA5 ja QA 7 lõikeseadmed ja Verticut-seadmed	10
PrecisionCut™: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A, 8700A, 8900A ja 26" või 30"	11
E-Cut™ hübriid: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A ...	12

TEHNILISED ANDMED	16
-------------------------	----

POWERGARD™

OLEK: KAITSTUD

Kaitstes oma varustust kava PowerGard™ Protection plan* abil, on teie ettevõtte masinatel püsiv tööaeg ja nad töötavad pidevalt tipptasemel, edu saavutamiseks vajaliku jõudlusega.



PowerGard™-i lepingud kaitsevad ootamatute remondikulude eest ja hoiavad hooldustel silma peal, kasutades vaid originaalvaruosasid. Kolm fikseeritud hinnaga paketti pakuvad üha ulatuslikumal tasemel katet, et hoida teie masin töös tippjõudlusega ja püsiva tööajaga.

POWERGARD™ PROTECTION PLAN

Ennetavad hooldustööd – on oluline, et seadmed oleksid töökorras ja hooldused põhineksid tehase soovitatud hooldusintervallidel.*

POWERGARD™ PROTECTION

Kaitse algtase, mis katab juhuslikud sündmused, mis võivad tekitada kulukaid remonditöid, ning katab ka peaaegami komponendid.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Täielik kaitse – täieliku meelerahu pakett hõlmab kõiki komponente, sh PowerGard™ Protectionit, lisaks elektri-, jahutussüsteemi, hüdraulikat jms.

RAHASTAMINE

Lisage oma rahastamispaketti PowerGard™ Protectioni lepingud ja saage kasu konkurentsivõimelisel tasemel paindlikest maksetest.**

*Ainult osalevatelt edasimüüjatelt. PowerGard™ Protection Plan vajab hoolduskava.

**Ainult osalevatelt edasimüüjatelt.

EXPERT CHECK

FAKTID, MITTE OLETUSED

Kas olete kunagi soovinud, et saaksite röntgeni abil masina sisse vaadata? Expert Check on peaaegu samaväärne: see pakub kõikide põhikomponentide (sh andurite, elektroonika ja tarkvara) põhjalikku diagnostikat, kasutades ainult John Deere esinduste jaoks mõeldud ajakohaseid ning valdkonnapõhiseid kontroll-loendeid ja tööriistu. Selle tulemusena saate üksikasjaliku aruande, mis toob esile masina täpse seisukorra ning vajalike tööde loendi ja nende tööde tegemise aja.

LÄBIPAISTVAD HINNAD

Selle aruande põhjal saate meile täpselt öelda, milliseid töid soovite teha. Tänu Expert Checki tagatud läbipaistvale hinnapoliitikale ja kõikehõlmavatele varuosade ning tööde pakettidele ei ole remondi- ega hooldustöodes tarvis lähtuda oletustest.

JOHN DEERE ORIGINAALVARUOSAD

Isegi John Deere masinaid on vahel tarvis remontida. Kui see juhtub, annavad meie esindused endast parima, et maksimeerida kasulikku tööaega ja seada masinad kiiresti töökorra. Esindustel on käepärast uusimad otse tehastest pärit uuendused, nüüdisaegsed töökojad ning põhjaliku koolituse läbinud hooldetehnikud. Tänu sellele suudavad esindused pakkuda professionaalset tuge. Kui soovite väiksemaid remonditöid ise teha, on neil kõik vajalikud osad juba järgmiseks päevaks olemas, isegi kui tegemist on vanemate mudelitega.





SÄILITAGE KONTROLL OMA MASINATE ÜLE

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Ühendatud masinatega olete alati sammu võrra ees. Teate alati, kus teie seadmed on ja kuidas töö edeneb. Tänu diagnostika veakoodi teavitustele teate kohe, kui masin ei tööta nii nagu peaks. Edasimüüjaga ühenduses olemine tagab tema toetuse, säästes teie aega ja raha.

MASINA KAUGTUGI

Service ADVISOR™ Remote võimaldab edasimüüjatel teostada kaugdiagnostikat, tarkvara programmeerimist ja seadistamist. Teie jaoks tähendab see, et töökojakülastusi on vähem ja tööaega seega rohkem ning hoolduskulud on madalamad.

HOOLDUSE PLANEERIMINE

John Deere Operations Center™-is saate luua või üles laadida kõikide oma seadmete hoolduskavasid. Mootori töötundide reaalajas värskendamise abil JDLink™-i kaudu saate kiiresti hooldust planeerida. Ja edasimüüja poolt pakutava John Deere Connected Support™-i abil jälgitakse teie masina hooldusvajadusi, et ennetada võimalikke probleeme.

DIAGNOSTIKA VEAKOODID

Diagnostika veakoodid (DTC) on teie masina poolt loodavad sõnumid masina olekust teavitamiseks. Iga DTC koosneb kahest numbrist – esimene näitab probleemi piirkonda ja teine määrab probleemi tüübi. Edasimüüja saab need sõnumid dekodeerida ja otsustada juba enne teie juurde tulekut, mida teha.

FAIRWAY MURUNIIDUKID

TÖÖKINDEL JA PUHAS KÕRGTEHNOLOOGIA

Fairway muruniidukid pakuvad nii traditsioonilise kui ka hübriidmodelina esmaklassilist niitmistulemust ja erakordset niitmisejärgset välimust. Tänu TechControl™-süsteemile jõuab iga masinajuht alati võitjana finišisse.



Rohkelt võimsust – meie kütust puhtalt põletavatel mootoritel on küllaga võimsust, kuni vägeva 4-silindrilise 8000A seeria diiselmootorini. Kõikidel mudelitel on keskkonnasõbralikud V etapi nõuetele vastavad mootorid.

Täpne roolimine – sirge joone hoidmine on uskumatult lihtne tänu sellisele kahetoimelisele roolisilindrile nagu meie golfimuru niidukitel.

Hüdraulilised märg-ketaspidurid – ilma hoobüleandeta ja reguleerimiseta A-mudeli pidurisüsteemid vähendavad oluliselt regulaarse hoolduse vajadust.

KIIRE JA TÄPNE DIAGNOSTIKA

LoadMatch™ reguleerib automaatselt masina kiirust suure koormuse korral, et maksimeerida tootlikkust ja säilitada samas parimat niitmiskvaliteeti. TechControl™-ekraanil kuvatakse masina hoiatused ja elektriseadmete diagnostika ning suurel kergesti loetaval aknal saate hooldusloendurit seadistada.



ROHKEM MEELERAHU

Parooliga kaitstud TechControl™-ekraaniga on juhtimine ja järjepidevus teie sõrmede all. Saate eelseadistada suuri niitmise- ja sõidukiirusi vaid sekunditega ja seadistada isegi pööramiskiirust, et vältida muru kahjustamist.



TÖÖTAGE NUTIKAMALT

Meie A-mudeli eHydro™-käigukast pakub täiesti uuel tasemel jõudlust, veojõudu ja mugavust. Koos kiirusehoidiku ja pööramiskiiruse reguleerimisega aitab see arukas süsteem juhi väsimust vähendada ja mugavust suurendada, et tagada sujuvat ja järjepidevat töötamist ka rasketes tingimustes.

SUUREPÄRANE NIITMISKVALITEET

QA5 JA QA7 LÖIKESEADMED JA VERTICUT-SEADMED

Kiirreguleerimisega lõikeseadmed on saadaval kahes suurus: lõikesilindri läbimõõt on 127 mm (QA5) või 178 mm (QA7). Täpne ja arusaadav reguleerimine võimaldab teil kohandada masina jõudlust täpselt vastavalt soovidele.



QA7

Veatu niitmistulemuse saavutamiseks hoiab tagakahvli kinnituspunkt lõikeseadmed muruga täiuslikus kontaktis.



QA5

Kiire ja täpse niitmiskõrguse reguleerimise tipptase: Speed Link™ niitmiskõrguse reguleerimise süsteem ühendab omavahel tagumise rulliku mõlemad pooled.



QA7 VERTICUT

A-seeria Fairway niidukid tagavad optimaalse vertikaalse niitmistulemuse.



QA5 ROHUKOGURID

Mõlemale lõikeseadmele saab paigaldada lisafunktsioone nagu Fairway Tender Conditioner (FTC), tagarulliku harjad või rohukogurid.



PRECISIONCUT™

6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A, 8700A, 8900A JA 26" VÕI 30"

A-mudeli fairway niidukitega jõuate alati esimesena finišisse. Valige kaheksa hüdraulilise mudeli seast, mille varustusse kuulub Speed Link™, TechControl™, Mow-Engine-Speed, sisemised hüdraulilised märg-ketaspidurid, tipptasemel veojõud ning lihtne peale- ja mahatulek juhi jaoks – ja kõige jaoks on masinas piisavalt võimsust.



A-SEERIA FUNKTSIOONID

PrecisionCut™-niidukid pakuvad teile kõiki olulisi funktsioone, mis teevad A-seeria Fairway niidukid sedavõrd edukaks. Nende funktsioonide hulka kuulub TechControl™-ekraan koos parooliga kaitstud järelvalvaja juhtnuppude ja LoadMatch™-iga parema niitmiskvaliteedi tagamiseks.



NELIKVEDU

Tipptasemel veojõu tagamiseks hüdraulilise nelikveo (AWD) abil kuulub fairway niidukite PrecisionCut™ ja E-Cut™ lisavarustusse GRIP täisveoga veojõusüsteem. See süsteem piirab rataste libisemist, suunates voolu esirattalt vastaspoolele asuval tagarattale.

E-CUT™ HÜBRIID

6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A

Püsige tipus meie järeleproovitud E-Cut™- hübriidmodelitega. Nendel mudelitel on hooldusvaba elektriagam, mis saab toidet mootori poolt käitatava nutika generaatoririhma kaudu. See tähendab, et lisaakusid pole vaja ja ka hooldusvajadus on väiksem. Generaator ja mootor LoadMatch™ tagavad püsiva niitmiskvaliteedi isegi rasketes tingimustes. Fairway niidukite valikusse kuulub ka kolmerattaline 6700A E-Cut™ Fairway niiduk, mille standardvarustuses on GRIP täisveoga veojõusüsteem, ning neljarattaline 7700A E-Cut™ Fairway niiduk koos lisavarustusena pakutava GRIP täisveoga veojõusüsteemiga.



NOBE

Lõikelaiusega 203 cm ja vaid kolme rehviaga 8000A E-Cut™-ga näevad fairwayd välja peaaegu nagu griinid. Puhtam ja võimsam mootor sobib täiuslikult eHydro™ käigukastiga.



ERAKORDSELT VÄLE

6700A E-Cut™ on ainus saadaolev 3-rattaline hübriidniiduk 7-tolliste lõikeseadmetega, mis pakuvad täiendavat manööverdamisvõimalust.

TÕHUS TEGUTSEJA

QA7 E-Cut™ lõikeseadmeid käitab 56-voldine 240-amprine nutikas generaator, millel on piisavalt võimsust juhtida vertikaallõikeseadmeid ja säästa samas ka kütust.

VEATU LÕPPTULEMUS

QA5 E-Cut™ lõikeseadmed käitab 48-voldine 180-amprine arukas generaator, mis tagab veatu niitmistulemuse.



KOKKUHOID

Kõigil meie E-Cut™ hübriidmudelitel on kuni 30% väiksem kütusekulu ja oluliselt madalam müratase.

KÕIGIL PRECISIONCUT™ MUDELITEL

SPEED LINK™	TECHCONTROL™	KIIRUSE SEADED
		
6080A	6500A	6700A
18,6 kW (24,7 hj) pöoretel 3000 p/min	18,6 kW (24,7 hj) pöoretel 3000 p/min	18,6 kW (24,7 hj) pöoretel 3000 p/min
5 QA5 lõikeseadet 45,7 cm	5 QA5 lõikeseadet 55,9 cm	5 QA7 lõikeseadet 55,9 cm
Lõikelaius kokku: 203 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm
12,7 cm läbimõõduga haspel	12,7 cm läbimõõduga haspel	17,8 cm läbimõõduga haspel
Niitmiskiirus: 0–10 km/h	Niitmiskiirus: 0–10 km/h	Niitmiskiirus: 0–10 km/h

		
7500A	7700A	8700A
31kW (42,1hj) pöoretel 2800 p/min	31 kW (42,1 hj) pöoretel 2800 p/min	41,1kW (55,9 hj) pöoretel 2800 p/min
5 QA5 lõikeseadet 55,9 cm	5 QA7 lõikeseadet 55,9 cm	5 QA7 lõikeseadet 55,9 cm
Lõikelaius kokku: 254 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm
12,7 cm läbimõõduga haspel	17,8 cm läbimõõduga haspel	17,8 cm läbimõõduga haspel
Niitmiskiirus: 0–12,8 km/h	Niitmiskiirus: 0–12,8 km/h	Niitmiskiirus: 0–12,8 km/h

8900A PRECISIONCUT™ MUDELITEL

TECHCONTROL™	SUUR TOOTLIKKUS
	8900A
	41,1 kW (55,9 hj) pöoretel 2800 p/min
	5-QA7 66 cm või 76 cm lõikeseadmed
	Lõikelaius kokku: 3,3 m või 2,9 m
	17,8 cm läbimõõduga haspel
	Niitmiskiirus: 0–12,8 km/h

KÕIGIL E-CUT™ HÜBRIIDMUDELITEL

Elektriliste hasplitega lõikeseadmed, mis töötavad 48-voldise (180 amprit) generaatoriga ja 5 QA5 lõikeseadet 12,7 cm läbimõõduga haspliga.

E-HYBRID	QA LÕIKESEADED	TECHCONTROL™
		
6080A E-CUT™	6500A E-CUT™	6700A E-CUT™
18,6 kW (24,7 hj) pöoretel 3000 p/min	18,6 kW (24,7 hj) pöoretel 3000 p/min	18,6 kW (24,7 hj) pöoretel 3000 p/min
5 QA5 lõikeseadet 45,7 cm	5 QA5 lõikeseadet 55,9 cm	5 QA7 lõikeseadet 56 cm
Lõikelaius kokku: 203 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm
12,7 cm läbimõõduga haspel	12,7 cm läbimõõduga haspel	17,8 cm (läbimõõduga haspel
Niitmiskiirus: 0–10 km/h	Niitmiskiirus: 0–10 km/h	Niitmiskiirus: 0–10 km/h

		
7500A E-CUT™	7700A E-CUT™	8000A E-CUT™
31kW (42,1hj) pöoretel 2800 p/min	31 kW (42,1 hj) pöoretel 2800 p/min	31kW (42,1hj) pöoretel 2800 p/min
5 QA5 lõikeseadet 55,9 cm	5 QA7 lõikeseadet 56 cm	5-QA5 lõikeseadet 45,7 cm
Lõikelaius kokku: 254 cm	Lõikelaius kokku: 254 cm	Lõikelaius kokku: 203 cm
Niitmiskiirus: 0–12,8 km/h	178 mm läbimõõduga haspel	Niitmiskiirus: 0–10 km/h
	Niitmiskiirus: 0–10 km/h	

VÕTKE JUHTIMINE ENDA KÄTTE

Juhtkang ja kiirusehoidiku funktsioon võimaldavad juhil niitmisele keskenduda, et saavutada kvaliteetset tulemust ilma mugavust ohvriks toomata.



TEHNILISED
ANDMED



6080A		6080A E-CUT™ HÜBRIID		6500A PRECISIONCUT™		6500A E-CUT™ HÜBRIID	
FAIRWAY MURUNIIDUKID							
MOOTOR							
Tüüp		Kolmesilindriline diiselmootor					
Maksimaalne nimivõimsus vastavab standardile SAE J1995, kW (hj)		18,6 (24,7) pööretel 3000 p/min					
Töömaht, cc (kuuptolli)		1267 (77,3)					
Sissepritse		Kaudne					
Õhupuhasti		2-astmeline kuivelement					
Kütus		Diisel					
Jahutussüsteem		Vedelikuga tsentrifugaalne. Pump – eesmine masina asukoht optimaalseks jahutuseks					
SÕIDUK							
Veojam		eHydro™ elektrooniliselt juhitud hüdrostaatiline pump ratta mootoritesse					
Haspli ajam		Käigupump – üks	48-V, 180-amprine mootori jõul töötav generaatori rihm	Käigupump – üks		48-V, 180-amprine mootori jõul töötav generaatori rihm	
Rooliseade		Hüdrauliline võimendi kahepoolse toimega roolisilindriga					
Rattad ja rehvid		26,5 × 14 – 12 siledad rehvid ja 24 × 13 – 12 siledad vedavad rehvid					
Pinnasurve, psi		10					
Pidurid		Sisemised hüdraulilised märg-ketaspidurid dünaamilise pidurdusega läbi suletud ahela hüdrosüsteemi					
ROPS		Standard; vastab standardile ISO 21299					
JUHTSEADMED							
Gaas		Käsigaas juhust paremal					
Edasi/tagasi		Topeltpedaal					
Niiduki töstmine		Ühe puudutusega üksik kang					
Seisupidur		Sisemiste märg-ketaspidurite elektriline lüliti CommandARM™-il					
Iste		Turvavöö ja käetoega vedrustusega iste, ette-taha reguleerimine, kaalu ja nimmetoe reguleerimine					
Jöuvõtuvõll		Elektrilüliti CommandARM™-il					
Kolmerattavedu		GRIP täisveoga veojõusüsteem; kui paigaldatud, AWD niitmisel ja transpordil					
Rooliratta kalle		Lihtsaks reguleerimiseks vasaku jalaga juhitud					
TechControl™-ekraan		Jah					
NIIDUK							
Üksuste arv		5					
Suurus, cm		QA5 kiirreguleerimine 46			QA5 kiirreguleerimine 56		
Lõikelaius kokku, cm		203			254		
Lõikekõrgus, mm		2,0–28,5					
Rullikud, mm		51 mm ees ja taga; valikuline ees: 63,5 mm või 76 mm					
Haspli läbimõõt (tavaline lõikeseadel, cm		12,7					
LÕIKESAGEDUS (FOC)							
11 teraga QA5, mm/km/h		0,69					
7 teraga QA5, mm/km/h		1,082					
MÕÖTMED							
Kõrgus kaitsetarindiga, cm		216			218		
Pikkus koguritega, cm		305			307		
Laius transportimisel, cm		232			218		
Laius niitmisel, cm		233			285		
LIIKUMISKIIRUS							
Niitmine, km/h		0–12,9					
Transport, km/h		0–16,1					
Tagasikäik, km/h		0–10					



7500A PRECISIONCUT™		7500A E-CUT™ HÜBRIID	8000A E-CUT™ HÜBRIID
FAIRWAY MURUNIIDUKID			
MOOTOR			
Tüüp	3-silindriline diiselmootor turbolaaduriga		Otsesissepritsega 3-silindriline diiselmootor
Maksimaalne nimivõimsus vastavab standardile SAE J1995, kW (hj)	31 (42,1) pööretel 2800 p/min		
Töömaht, cc (kuuptollides)	1568 (95,69)		
Sissepritse	Otsesissepritse		Kaudne
Õhupuhasti	2-astmeline kuivelement		
Kütus	Diisel		
Jahutussüsteem	Vedelikuga tsentrifugaalne. Pump – eesmine masina asukoht optimaalseks jahutuseks		
SÕIDUK			
Veojam	eHydro™ elektrooniliselt juhitud hüdrostaatiline pump ratta mootoritesse		
Haspli ajam	Liithammasrataspump	48-V, 180-amprine mootori jõul töötav generaatori rihm	
Rooliseade	Hüdrauliline võimendi kahepoolse toimega roolisilindriga		
Rattad ja rehvid	26,5 × 14 – 12 mururehvid ja 20 × 12 – 10 vedavad mururehvid		24 × 13 – 12 siledad rehvid ja 24 × 13 – 12 siledad vedavad rehvid
Pinnasurve, psi	10		
Pidurid	Sisemised hüdraulilised märg-ketaspidurid dünaamilise pidurdusega läbi suletud ahela hüdrosüsteemi		
ROPS	Standard; vastab standardile ISO 21299		
JUHTSEADMED			
Gaas	Automaatne juhtimine AutoPedal™ jalguhtseadmetega, käsitsi juhtimine läbi TechControl™-ekraani		
Edasi/tagasi	Topeltpedaal		
Niiduki töstmine	Ühe puudutusega üksik kang		
Seisupidur	Sisemiste märg-ketaspidurite elektriline lüliti CommandARM™-il		
Iste	Turvavöö ja käetoega, vedrustusega iste, ette-taha reguleerimine, kaalu ja nimmetoe reguleerimine		
Jöuvõtuvõll	Elektriline lüliti CommandARM™-il		
Kolmerattavedu	(Valikuline) täisveoga veojõusüsteem; kui paigaldatud, AWD niitmisel ja transpordil. Hüdroõli vooluhulk lukustab vastastikused rattamootorid kokku, et tagada nõlvadel suurepärase haardumine		GRIP täisveoga veojõusüsteem; AWD niitmisel ja transpordil. Hüdroõli vooluhulk lukustab vastastikused rattamootorid kokku, et tagada nõlvadel suurepärase haardumine
Rooliratta kalle	Lihtsaks reguleerimiseks vasaku jalaga juhitud		
TechControl™-ekraan	Jah		
NIIDUK			
Üksuste arv	5		
Suurus, cm	QA5 kiirreguleerimine 56		QA5 kiirreguleerimine 46
Lõikelaius kokku, cm	254		203
Lõikekõrgus, mm	2,0–28,5		
Rullikud, mm	51 mm ees ja taga; valikuline ees: 63,5 mm või 76 mm		
Haspli läbimõõt (tavaline lõikeseade), cm	12,7		
LÕIKESAGEDUS (FOC)			
11 teraga QA5, mm/km/h	0,69		
7 teraga QA5, mm/km/h	1,082		1,09
MÕÖTMED			
Kõrgus kaitsetarindiga, cm	224		210,8
Pikkus koguritega, cm	323		292
Laius transportimisel, cm	221		226
Laius niitmisel, cm	295		236
LIIKUMISKIIRUS			
Niitmine, km/h	0–12,9		
Transport, km/h	0–18,5		0–19,3
Tagasikäik, km/h	0–6,4		0–10



6700A PRECISIONCUT™	6700A E-CUT™ HÜBRIID	7700A PRECISIONCUT™	7700A E-CUT™ HÜBRIID
FAIRWAY MURUNIIDUKID			

MOOTOR			
Tüüp	Kolmesilindriline diiselmootor		3-silindriline diiselmootor turbolaaduriga
Maksimaalne nimivõimsus vastavab standardile SAE J1995, kW (hj)	18,6 (24,7) pööretel 3000 p/min		31 (42,1) pööretel 2800 p/min
Töömaht, cc (kuuptolli)	1267 (77,3)		1568 (95,69)
Sissepritse	Kaudne		Otsesissepritse
Õhupuhasti	2-astmeline kuivelement		
Kütus	Diiseli		
Jahutussüsteem	Vedelikuga tsentrifugaalne. Pump – eesmine masina asukoht optimaalseks jahutuseks		
SÕIDUK			
Veojam	eHydro™ elektrooniliselt juhitud hüdrostaatiline pump ratta mootoritesse		
Haspli ajamipump	Käigupump – üks	56-V, 240 ampriline rihmaga generaator, mootori abil töötav, generaator LoadMatch™	Liithammasrataspump 56-V, 240 ampriline rihmaga generaator, mootori abil töötav, generaator LoadMatch™
Rooliseade	Hüdrauliline võimendi kahepoolse toimega roolisilindriga		
Rattad ja rehvid	26,5 × 14 – 12 siledad rehvid ja 24 × 13 – 12 siledad vedavad rehvid		26,5 × 14 – 12 mururehvid ja 20 × 12 – 10 vedavad mururehvid
Pinnasurve, psi	10		
Pidurid	Sisemised hüdraulilised märg-ketaspidurid dünaamilise pidurdusega läbi suletud ahela hüdroosüsteemi		
ROPS	Standard; vastab standardile ISO 21299		
JUHTSEADMED			
Gaas	Käsigaas juhust paremal		Automaatne juhtimine AutoPedal™ jalguhtseadmetega, käsitsi juhtimine läbi TechControl™-ekraani
Edasi/tagasi	Topeltpedaal		
Niiduki tõstmine	Ühe puudutusega üksik kang		
Seisupidur	Sisemiste märg-ketaspidurite elektriline lüliti CommandARM™-il		
Iste	Turvavöö ja käetoega, vedrustusega iste, ette-taha reguleerimine, kaalu ja nimmetoe reguleerimine		
Jõuvõtuvõll	Elektriline lüliti CommandARM™-il		
Nelikvedu	GRIP täisveoga veojõusüsteem; kui paigaldatud, AWD niitmisel ja transpordil		(Valikuline) täisveoga veojõusüsteem; kui paigaldatud, AWD niitmisel ja transpordil. Hüdroõli vooluhulk lukustab vastastikused rattamootorid kokku, et tagada nõlvadel suurepärase haardumine
Rooliratta kalle	Lihtsaks reguleerimiseks vasaku jalaga juhitud		
TechControl™-ekraan	Jah		
NIIDUK			
Üksuste arv	5		
Suurus, cm	QA7 kiirreguleerimine 56		
Lõikelaius kokku, cm	254		
Lõikekõrgus, mm	6,3–50,8		
Rullikud, cm	7,6		
Haspli läbimõõt (tavaline lõikeseadel), cm	17,8		
LÕIKESAGEDUS (FOC)			
10 teraga QA7, mm/km/h	1,06		
8 teraga QA7, mm/km/h	1,33		
MÕÕTMED			
Kõrgus kaitsetarindiga, cm	218	224	
Pikkus, cm	307	323	
Laius transportimisel, cm	218	221	
Laius niitmisel, cm	287	295	
LIIKUMISKIIRUS			
Niitmine, km/h	0–12,9		
Transport, km/h	0–16,1	0–18,5	
Tagasikäik, km/h	0–10	0–6,4	



8700A PRECISIONCUT™	8900A
FAIRWAY MURUNIIDUKID	

MOOTOR	
Tüüp	4-silindriline turbolaaduriga diiselmootor
Maksimaalne nimivõimsus vastavab standardile SAE J1995, kW (hj)	41,1 (55,9) pööretel 2800 p/min
Töömaht, cc (kuuptolli)	2091 (127,06)
Sissepritse	Otsesissepritse
Õhupuhasti	2-astmeline kuivelement
Kütus	Diiseli
Jahutussüsteem	Vedelikuga tsentrifugaalne. Pump – eesmine masina asukoht optimaalseks jahutuseks
SÕIDUK	
Veojam	eHydro™ elektrooniliselt juhitud hüdrostaatiline pump ratta mootoritesse
Haspli ajamipump	Liithammasrataspump
Rooliseade	Hüdrauline võimendi kahepoolse toimega roolisilindriga
Eesmised juhtrehvid	26,5 × 14 – 12 mururehvid ja 20 × 12 – 10 vedavad mururehvid
Pinnasurve, psi	10
Pidurid	Sisemised hüdraulilised märg-ketaspidurid dünaamilise pidurdusega läbi suletud ahela hüdroosüsteemi
ROPS	Standard; vastab standardile ISO 21299
JUHTSEADMED	
Gaas	Automaatne juhtimine AutoPedal™ jalguhtseadmetega, käsitsi juhtimine läbi TechControl™-ekraani
Edasi/tagasi	Topeltpedaal
Niiduki tõstmine	Ühe puudutusega üksik kang
Seisupidur	Sisemiste märg-ketaspidurite elektriline lüliti CommandARM™-il
Iste	Turvavöö ja käetoega, vedrustusega iste, ette-taha reguleerimine, kaalu ja nimmetoe reguleerimine
Jõuvõtuvõll	Elektriline lüliti CommandARM™-il
Nelikvedu	(Valikuline) täisveoga veojõusüsteem; kui paigaldatud, AWD niitmisel ja transpordil. Hüdroõli vooluhulk lukustab vastastikused rattamootorid kokku, et tagada nõlvadel suurepärase haardumine
Rooliratta kalle	Lihtsaks reguleerimiseks vasaku jalaga juhitud
TechControl™-ekraan	Jah
NIIDUK	
Üksuste arv	5
Suurus, cm	Kiirreguleeritav QA7 56
Lõikelaius kokku, cm	254
Lõikekõrgus, mm	6,3–50,8
Rullikud, cm	7,6
Haspli läbimõõt (tavaline lõikeseade), cm	17,8
LÕIKESAGEDUS (FOC)	
10 teraga QA7, mm/km/h	1,06
8 teraga QA7, mm/km/h	1,33
MÕÕTMED	
Kõrgus kaitsetarindiga, cm	220
Pikkus, cm	283
Laius transportimisel, cm	221
Laius niitmisel, cm	287
LIKUMISKIIRUS	
Niitmine, km/h	0–12,8
Transport, km/h	0–20,12
Tagasikäik, km/h	0–6,4

OLEME SEAL, KUS TEIE

Kui töotate seal, kus teised mängivad, vajate muruhooldusseadmete partnerit, keda võite usaldada ja kes hoiab teie golfi- või spordiväljaku ideaalses korras. Võite kindel olla, et John Deere täidab kõik teie golfi- ja spordiväljakute muruga seotud vajadused oma tipptasemel masinate, uuendusliku tehnoloogia ja usaldusväärse toega.



48 - EE20

W | WIHURI AGRI

Käesolev trükk on välja antud levitamiseks kogu maailmas. Kui üldine teave, pildid ja kirjeldused on üldkehtivad, siis teatud illustatsioonid ja teksti osad võivad sisaldada finantseerimisviise, krediidi, kindlustuse, lisavarustuse ja tarvikute pakumisi, mis pole saadaval kõikides riikides. Üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge müügiesinduse poole. John Deere jätab endale õiguse muuta käesolevas kirjutises kirjeldatud toodete tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni ilma sellest ette teatamata. Rohelise ja kollase värvi kombinatsioon, hüppava kitse logomärk ja sõnakombinatsioon JOHN DEERE on Deere & Company registreeritud kaubamärgid.